

مشخصات فنی چیلر لیزر فایبر 3000 وات هانلی

|                                  |                         |                       |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| HL-3000-EH-QG2/2                 | HL-3000-QG2/2           | مدل                   |
| 1p 220V/60Hz                     | 1p 220V/50Hz            | ولتاژ و فرکانس        |
| 22.7A                            | 17.3A                   | جریان                 |
| 5KW                              | 3.8KW                   | توان                  |
| 0°C ~45°C                        |                         | محیط کاری             |
| 8.4KW                            |                         | ظرفیت خنک کنندگی      |
| R32                              |                         | مبرد                  |
| 3m <sup>3</sup> /h               |                         | جریان نامی پمپ آب     |
| 59m                              | 47.5m                   | حداکثر بالابری پمپ    |
| 1.0KW                            | 0.55kW                  | توان پمپ              |
| 21L                              |                         | حجم مخزن              |
| G3/4*φ20mm Pagoda hose connector |                         | رابط نازل لیزری       |
| G1/2*φ12mm                       | G1/2*φ10mm              | رابط نازل             |
| Quick connector                  | Quick connector         |                       |
| 655mm*545mm*990mm, 67kg          | 655mm*535mm*950mm, 65kg | ابعاد و وزن           |
| 800mm*640mm*1130mm,77kg          | 800mm*640mm*1090mm,76kg | ابعاد و وزن بسته بندی |
| 77KG                             | 76kg                    |                       |